



## ПРАЙС-ЛИСТ

www.fasad-optima.kz

Наим. продукции	Область применения	Упаков-ка, кг	Цена, тенге/меш	Цена со скидкой, более 1 поддона тенге/меш	Цена ч/з пост терминал
<b>NORMO CEM 400 (Вольск)</b>	Используется для заливки стяжек, приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонирования площадок, отмостков, пешеходных дорожек и приготовления основы для укладки бордюрного камня.	30 меш. в поддоне, 50 кг/меш.	1 650	1 600	1 701,03
<b>SULFAT CEM I 42,5 НСС (Каспий)</b>	Обладает высокой сопротивляемостью попеременному действию замораживания и оттаивания, увлажнения и высыхания, стойкостью к воздействию сульфатной агрессии и кислых сред. Обеспечивает долговечность бетона, эксплуатируемого при переменном уровне воды	50 кг/меш.	1 630	1 600	1 680,42
<b>ЦЕМ I 42,5Н СС (ГОСТ 22266-2013) (Актау)</b>		1000 кг		28 000	28 866,04

Доставка автотранспортом: Хюндай манипулятор - 8 тонн - 10 000 тнг в час

Камаз манипулятор - 10 тонн - 10 000 тнг в час

<b>Сетка Кладочная</b>		Ед.изм.	Цена за штуку	Цена за штуку
		<b><u>Ячейка 50x50</u></b>		
№				
1	0,38м x 1,5м	шт	410	422,68
2	0,51м x 1,5м	шт	470	484,54
3	0,64м x 1,5м	шт	520	536,08
		<b><u>Ячейка 100x100</u></b>		
1	0,38м x 2,0м	шт	440	453,61
2	0,51м x 2,0м	шт	500	515,47
3	0,64м x 2,0м	шт	570	587,63

