



ПРАЙС-ЛИСТ

www.fasad-optima.kz

Наим. продукции	Область применения	Упаков-ка, кг	Цена, тенге/меш	Цена со скидкой, более 1 поддона тенге/меш	Цена ч/з пост терминал
NORMO CEM 400 (Вольск)	Используется для заливки стяжек, приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонирования площадок, отмостков, пешеходных дорожек и приготовления основы для укладки бордюрного камня.	30 меш. в поддоне, 50 кг/меш.	1 675	1 625	1 726,81
SULFAT CEM I 42,5 НСС (Каспий)	Обладает высокой сопротивляемостью попеременному действию замораживания и оттаивания, увлажнения и высыхания, стойкостью к воздействию сульфатной агрессии и кислых сред. Обеспечивает долговечность бетона, эксплуатируемого при переменном уровне воды	50 кг/меш.	1 550	1 500	1 597,94
ЦЕМ II /А-И 32,5Н (ГОСТ 31108-2016) (Актау)		1000 кг		28 200	29 072,23
ЦЕМ I 42,5Н СС (ГОСТ 22266-2013) (Актау)		1000 кг		32 000	32 989,76

Доставка автотранспортом: Хюндай манипулятор - 8 тонн - 10 000 тнг в час
Камаз манипулятор - 10 тонн - 10 000 тнг в час

Сетка Кладочная		Ед.изм.	Цена за штуку	Цена за штуку
Ячейка 50x50				
№				
1	0,38м x 1,5м	шт	410	422,68
2	0,51м x 1,5м	шт	470	484,54
3	0,64м x 1,5м	шт	520	536,08
Ячейка 100x100				
1	0,38м x 2,0м	шт	440	453,61
2	0,51м x 2,0м	шт	500	515,47
3	0,64м x 2,0м	шт	570	587,63





г.Уральск, ул.Шолохова 56
Тел./Факс 8 (7112) 933-090
Моб. +7(705) 990 73 40, +7(705) 571 57 11
e-mail: 213835@mail.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
www.fasad-optima.kz

Наим. продукции	Область применения	Упаков-ка, кг	Цена, тенге/меш	Цена со скидкой, более 1 поддона тенге/меш	Цена ч/з пост терминал
NORMO SEM 400 (Вольск)	Используется для заливки стяжек, приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонирования площадок, отмостков, пешеходных дорожек и приготовления основы для укладки бордюрного камня.	30 меш. в поддоне, 50 кг/меш.	1 675	1 625	1 726,81
SULFAT SEM I 42,5 НСС (Каспий)	Обладает высокой сопротивляемостью попеременному действию замораживания и оттаивания, увлажнения и высыхания, стойкостью к воздействию сульфатной агрессии и кислотных сред. Обеспечивает долговечность бетона, эксплуатируемого при переменном уровне воды	50 кг/меш.	1 650	1 600	1 701,03
ЦЕМ II /А-И 32,5Н (ГОСТ 31108-2016) (Ақтау)		1000 кг		28 200	29 072,23
ЦЕМ I 42,5Н СС (ГОСТ 22266-2013) (Ақтау)		1000 кг		32 000	32 989,76

Доставка автотранспортом: Хюндай манипулятор - 8 тонн - 10 000 тнг в час
Камаз манипулятор - 10 тонн - 10 000 тнг в час

Сетка Кладочная		Ед.изм.	Цена за штуку	Цена за штуку
№	<u>Ячейка 50x50</u>			
1	0,38м x 1,5м	<i>шт</i>	410	422,68
2	0,51м x 1,5м	<i>шт</i>	470	484,54
3	0,64м x 1,5м	<i>шт</i>	520	536,08
	<u>Ячейка 100x100</u>			
1	0,38м x 2,0м	<i>шт</i>	440	453,61
2	0,51м x 2,0м	<i>шт</i>	500	515,47
3	0,64м x 2,0м	<i>шт</i>	570	587,63