



г. Уральск, ул. Шолохова 56
Тел./Факс 8 (7112) 93-30-90
г. Уральск, ул. Конкина 2
Тел./Факс 8 (7112) 25-69-61
Моб. + 7 705 57 15 711
Моб. + 7 775 990 73 40
e-mail: 933-090@mail.ru

ПРАИС-ЛИСТ
www.fasad-optima.kz

продукция ТМ FORMAN Самарский гипсовый комбинат

Наим. продукции	Упаковка, кг	Область применения	Цена, тенге / мешок	Цена со скидкой, тенге/мешок	Цена через пост терминал 3%
FORMAN 01	25	Гипсовая штукатурка суперлегкая ручного и машинного нанесения с уникальным расходом. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 50 мм	1 660	1 620	1 711,34
FORMAN 10	30	Гипсовая штукатурка ручного нанесения. Не требует шпательования. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 50 мм	1 700	1 655	1 752,58
FORMAN 11	28	Гипсовая штукатурка ручного нанесения. Толщина наносимого слоя от 10 мм до 50 мм (при слое в 10мм расход от 3 до 3,3 кв.м. на мешок)	1 260	1 215	1 298,97
FORMAN 12	30	Гипсовая штукатурка машинного нанесения. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 30 мм Не требует шпательования.	1 475	1 430	1 520,62
FORMAN 15	25	Гипсовая штукатурка ручного нанесения. Толщина наносимого слоя от 2 мм до 60 мм Не требует шпательования.	1 615	1 575	1 664,95
FORMAN 61	25	цементная штукатурка ручного и машинного нанесения для высококачественного выравнивания стен в сухих и влажных помещениях (подвалы, гаражи, санузлы) и фасадов зданий. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 30 мм	1 280	1240	1 319,59
FORMAN 21	25	Шпатлевка гипсовая финишная белая. Толщина слоя от 0,1 мм до 5 мм	1 870	1 830	1 927,84
FORMAN 21	20	Шпатлевка гипсовая финишная белая. Толщина слоя от 0,1 мм до 5 мм	1 575	1 535	1 623,71
FORMAN 23	25	Шпатлевка супершов гипсовая высокопрочная финишная. Толщина слоя до 10 мм в шве	2 135	2 095	2 201,04
FORMAN 23	5	Шпатлевка супершов гипсовая высокопрочная финишная. Толщина слоя до 10 мм в шве	650	645	670,10
FORMAN 25	20	Шпатлевка финишная гипсо-полимерная белая премиальная. Толщина слоя 0-2 мм	1 635	1 605	1 685,57
FORMAN 121	25	Шпатлевка полимерная финишная белая. Толщина слоя от 0,1 мм до 3 мм	1 930	1 890	1 989,69
FORMAN 31	25	Наливные полы для первоначального выравнивания. Толщина от 2 см до 10 см	1 300	1 265	1 340,21
FORMAN 32	25	Наливные полы самонивелирующийся для финишного выравнивания. Толщина от 2 мм до 8 см	1 835	1 795	1 891,76
FORMAN 35	20	Наливные полы финишные самовыравнивающийся особо-быстротвердеющий премиальный. Толщина от 1 мм до 10 мм	1 860	1 830	1 917,53
FORMAN 41	25	Монтажный гипсовый клей для гипсовых перегородок и листов высокопрочный Толщина наносимого слоя от 2 мм до 20 мм	1 465	1 425	1 510,31
FORMAN 51	25	Клей цементный для керамической плитки и пенобетонных блоков для внутренних работ. Толщина наносимого слоя от 4 мм до 8 мм	1070	1035	1 103,10
FORMAN 52	25	Клей цементный для керамической плитки и керамогранита, для внутренних и наружных работ, морозостойкий. Толщина наносимого слоя от 2 мм до 8 мм	1 315	1 280	1 355,67

FORMAN 53	25	Клей цементный влагостойкий для природного камня и крупноформатного керамогранита. Толщина наносимого слоя от 2 мм до 15 мм	1 470	1 430	1 515,47
FORMAN 55	25	Клей цементный для монтажа газобетонных и пенобетонных блоков. Толщина одного слоя 2-5 мм	1165	1125	1 201,03
Сухая акриловая грунтовка FORMAN	1	Предназначена для укрепления и повышения стойкости поверхностей и оснований. Устойчивость к стиранию, влагостойкость, пожаробезопасность. 20 л жидкой грунтовки заменяют 1 кг сухой.	1765 (акция-1580)	1715 (акция-1530)	1819,59 (акция 1628,87)
Гипс Строительный Forman 5	35	производство строительных материалов (сухие строительные смеси, гипсокартон, гипсовые пазогребневые плиты, гипсобетонные блоки и т.д.);	1 355	1 285	1 396,91
Гипс Строительный Forman 5, 5 кг. в п/э	5	производство художественных деталей интерьера (лепнина, скульптуры, элементы декора и т.д.);	335	325	345,36
Гипс Строительный Forman 5, 3 кг. в п/э	3	внутренняя отделка помещений (оштукатуривание, заделка швов и т.д.)	225	215	231,96
Г-4, Алебастр 5 кг. в п/э	5	Заделка углублений в стенах и потолках при прокладке электропроводов и монтаже электростаночного оборудования, крепления профилей и маяков при штукатурных работах.	330	320	340,21
Г-4, Алебастр 3 кг. в п/э	3		210	205	216,50
ГИПС медиц Г-18	20	Используется в хирургии, травматологии, ортопедии. Гипсовое вяжущее (бета-полугидрат сульфата кальция) белого цвета с различными оттенками, полученное путем помола и термической обработки гипсового камня.	2 210	2 160	2 278,36
ГВВС-13	40	производство форм и капов в фарфоровой, фаянсовой и керамической промышленности; производство сухих строительных смесей; тампонирующее скважин в нефтяной промышленности; производство из гипсовых вяжущих веществ художественных деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток, а также для скульптурных работ); стоматология и травматология; металлургия и машиностроение.	2 965	2 880	3 056,71
ГВВС-16	40	производство форм и капов в фарфоровой, фаянсовой и керамической промышленности; производство сухих строительных смесей; производство из гипса деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток, а также для скульптурных работ); металлургия и машиностроение	3 005	2 920	3 097,94
Умный гипс для производства декоративного камня	25	Смесь предназначена для производства декоративного искусственного камня из гипса. Затворите материал по принципу «смесь в воду», перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой не менее 3 минут до получения однородной массы. Залейте получившуюся смесь в форму, предварительно смоченную водой.	2 215	2 155	2 283,51
Умный гипс для производства фасадного декоративного камня	25	Используется для отливки декоративных элементов, имитирующих фактуру натурального камня, барельефов и малых архитектурных форм (МАФ). Сфера применения данных декоративных элементов – преимущественно наружная отделка помещений.	2 485	2 420	2 561,86
Умный гипс Скульптурно-литьевая смесь	25	Изготовление элементов декора повышенной сложности, гипсовых 3D-панелей и скульптур.	2 290	2 225	2 360,83
Скульптурно-литьевая смесь	35	Изготовление элементов декора повышенной сложности, гипсовых 3D-панелей и скульптур.	3 060	2 990	3 154,65
Гипс для творчества	1	Гипсовые вяжущие предназначены для создания литейных форм и дальнейшего изготовления гипсовых изделий: декоративных рамок, магнитов, отпечатков ладоней и ступней	310	285	319,59
Дентаформула тип 3	20	Используется в стоматологии для получения разборных моделей челюстей и изготовления мастер-моделей зубного ряда, а также диагностических и рабочих моделей челюстей в технологии съемных зубных протезов, для формирования цоколя рабочих моделей	5 795	5 750	5 974,24
Дентаформула тип 3	5		2 110	2 100	2 175,26
Дентаформула тип 4	20	Используется в стоматологии для получения разборных моделей челюстей и изготовления мастер-моделей зубного ряда, а также диагностических и рабочих моделей челюстей в технологии съемных зубных протезов, для формирования цоколя рабочих моделей.	14 915	14 870	15 376,32
Дентаформула тип 4	5		3 420	3 410	3 525,78

Доставка автотранспортом: Хюндай манипулятор - 8 тонн - 10 000 тиг в час