

01.02.2018 г.



г.Уральск, ул. Шолохова 50
Тел./Факс 8 (7112) 93-30-90
г.Уральск, ул. Кожкина 2
Тел./Факс 8 (7112) 25-69-47
Моб. + 7 705 57 15 41
Моб. + 7 775 990 73 40
e-mail: 933-090@mail.ru



ПРАЙС-ЛИСТ (с поправками от 01.02.2018г.)

www.fasad-optima.kz

продукция ТМ FORMAN Самарский гипсовый комбинат

Наим. продукции	Упаков-ка, кг	Аналоги	Область применения	Цена, тенге / мешок	Цена со скидкой, тенге/мешок	Цена через пост терминал 3%
FORMAN 01	25	Аналогов нет !!!	Гипсовая штукатурка ручного и машинного нанесения. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 50 мм	1 570	1 530	1 618,56
FORMAN 10	30	Кнауф, Ротбанд, Волма Слой	Гипсовая штукатурка ручного нанесения. Не требует шпатлевания. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 50 мм	1 610	1 560	1 659,80
FORMAN 11	28	Волма пласт, Кнауф HP Start	Гипсовая штукатурка ручного нанесения. Толщина наносимого слоя от 10 мм до 50 мм (при слое в 10мм расход от 3 до 3,3 кв.м. на мешок)	1 240	1 200	1 278,35
FORMAN 12	30	Кнауф MP 75	Гипсовая штукатурка машинного нанесения. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 30 мм Не требует шпатлевания.	1 395	1 345	1 438,15
FORMAN 15	25	Волма Слой МН	Гипсовая штукатурка ручного нанесения. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 30 мм Не требует шпатлевания.	1 530	1 490	1 577,32
FORMAN 61	25	Волма АкваСлой, Глимс Велюр	цементная штукатурка для высококачественного выравнивания стен в сухих и влажных помещениях (подвалы, гаражи, санузлы) и фасадов зданий. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 30 мм	1 205	1165	1 242,27
FORMAN 62	25		Штукатурка декоративная цементная "КОРОЕД" для внутренних и наружных работ, идеальна для задачи создания декоративного слоя на фасадах зданий и в помещениях с повышенной влажностью	2440	2405	2 515,47
FORMAN 21	25	Волма Финиш Кнауф Фуген, ГЛАТ И ФИНИШ 2в1	Шпатлевка гипсовая финишная. Толщина слоя от 0,1 мм до 5 мм	1 770	1 730	1 824,75
FORMAN 23	25	Кнауф унифлот	Шпатлевка гипсовая финишная. Толщина слоя до 10 мм в шве	2 030	1 990	2 092,79
FORMAN 23	5	Кнауф унифлот	Шпатлевка гипсовая финишная. Толщина слоя до 10 мм в шве	625	615	644,33
FORMAN 25	20	Кнауф унифлот	Шпатлевка гипсовая финишная. Толщина слоя до 10 мм в шве	1 550	1 520	1 597,94
FORMAN 121	25	Ветонит LR	Шпатлевка полимерная финишная белая. Толщина слоя от 0,1 мм до 3 мм	1 830	1 790	1 886,60
FORMAN 31	25	Гипсовые наливные полы	Наливные полы. Толщина от 20 см до 10 см	1 245	1 205	1 283,51
FORMAN 32	25	Гипсовые наливные полы	Наливные полы. Толщина от 2 мм до 3 см	1 740	1 700	1 793,82
FORMAN 35	20	Гипсовые наливные полы	Наливные полы. Толщина от 2 мм до 5 см	1 470	1 435	1 515,47
FORMAN 41	25	Волма Монтаж Кнауф Перлфикс	Монтажный клей для гипсовых перегородок и листов высокопрочный Толщина наносимого слоя от 2 мм до 20 мм	1 385	1 345	1 427,84
FORMAN 51	25	ЕК 2000, Церезит CM11, Кнауф флизен	Клей для керамической плитки и пенобетонных блоков для внутренних работ. Толщина наносимого слоя от 4 мм до 8 мм	1010	975	1 041,24
FORMAN 52	25	ЕК 3000, Церезит CM 12, Кнауф флекс	для внутренних и наружных работ, морозостойкий. Толщина наносимого слоя от 2 мм до 8 мм	1 240	1 205	1 278,35
FORMAN 53	25	Кнауф мрамор	Клей влагостойкий для природного камня и крупноформатного керамогранита. Толщина наносимого слоя от 2 мм до 15 мм	1 390	1 350	1 432,99
FORMAN 54	25	Кнауф мрамор	Клей для крепления плит из пенополистирола при монтаже систем наружной теплоизоляции	1 750	1 710	1 804,13
FORMAN 55	25	Кнауф мрамор	Клей цементный для газобетона	1095	1055	1 128,87
FORMAN 81	20	Шпатлевка цементная серая	Шпатлевка цементная финишная серая Рекомендованная толщина одного слоя 0,2 - 1 мм	1 285	1 255	1 324,75
Сухая акриловая грунтовка FORMAN	1	Акция!!!	Предназначена для укрепления и повышения стойкости поверхностей и оснований. Устойчивость к истиранию, влагостойчивость, пожаробезопасность. 20 л жидкой грунтовки заменяют 1 кг сухой.	1765 (акция-1580)	1715 (акция-1530)	1819,59 (акция 1628,87)
Гипс Строительный Forman 5	35		производство строительных материалов (сухие	1 295	1 225	1 335,05

Гипс Строительный Forman 5, 5 кг. в п/э	5		строительные смеси, гипсокартон, гипсовые пазогребневые плиты, гипсобетонные блоки и т.д.); производство художественных деталей интерьера (лепнина, скульптуры, элементы декора и т.д.); внутренняя отделка помещений (оштукатуривание, заделка швов и т.д.)	335	325	345,36
Гипс Строительный Forman 5, 3 кг. в п/э	3			225	215	231,96
Г-4, Алебастр 5 кг. в п/э	5		Заделка углублений в стенах и потолках при прокладке электропроводов и монтаже электроустановочного оборудования, крепления профилей и маяжков при штукатурных работах.	330	320	340,21
Г-4, Алебастр 3 кг. в п/э	3			210	205	216,50
ГИПС медиц Г-18	20		Используется в хирургии, травматологии, ортопедии. Гипсовое вяжущее (бета-полугидрат сульфата кальция) белого цвета с различными оттенками, полученное путем помола и термической обработки гипсового камня.	2 210	2 160	2 278,36
ГВВС-13	40		производство форм и капов в фарфоровой, фаянсовой и керамической промышленности; производство сухих строительных смесей; тампонирующее скважин в нефтяной промышленности; производство из гипсовых вяжущих веществ художественных деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток, а также для скульптурных работ); металлургия и машиностроение	2 965	2 880	3 056,71
ГВВС-16	40		производство форм и капов в фарфоровой, фаянсовой и керамической промышленности; производство сухих строительных смесей; производство из гипса деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток, а также для скульптурных работ); металлургия и машиностроение	3 005	2 920	3 097,94
Умный гипс для производства декоративного камня	25		Смесь предназначена для производства декоративного искусственного камня из гипса. Затворите материал по принципу «смесь в воду», перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой не менее 3 минут до получения однородной массы. Залейте получившуюся смесь в форму, предварительно смоченную водой.	2 215	2 155	2 283,51
Умный гипс для производства фасадного декоративного камня	25		Используется для отливки декоративных элементов, имитирующих фактуру натурального камня, барельефов и малых архитектурных форм (МАФ). Сфера применения данных декоративных элементов – преимущественно наружная отделка помещений.	2 485	2 420	2 561,86
Умный гипс Скульптурно-литьевая смесь	25		Изготовление элементов декора повышенной сложности, гипсовых 3D-панелей и скульптур.	2 290	2 225	2 360,83
Скульптурно-литьевая смесь	35		Изготовление элементов декора повышенной сложности, гипсовых 3D-панелей и скульптур.	3 060	2 990	3 154,65
Гипс для творчества	1		Гипсовые вяжущие предназначены для создания литейных форм и дальнейшего изготовления гипсовых изделий: декоративных рамок, магнитов, отпечатков ладоней и ступней	310	285	319,59
Дентаформула тип 3	20		Используется в стоматологии для получения разборных моделей челюстей и изготовления мастер-моделей зубного ряда, а также диагностических и рабочих моделей челюстей в технологии съемных зубных протезов, для формирования цоколя рабочих моделей	5 790	5 750	5 969,08
Дентаформула тип 3	5			2 110	2 100	2 175,26
Дентаформула тип 4	20		Используется в стоматологии для получения разборных моделей челюстей и изготовления мастер-моделей зубного ряда, а также диагностических и рабочих моделей челюстей в технологии съемных зубных протезов, для формирования цоколя рабочих моделей.	18 510	18 470	19 082,51
Дентаформула тип 4	5			4 930	4 920	5 082,48

Доставка автотранспортом: Хюндай манипулятор - 8 тонн - 9000 тиг в час

