г. Атырау, пр. Элеваторный, 30
Тел./Факс 8 (7122) 31-81-96
Моб. +7(701) 613-59-73
e-mail: 213835@mail.ru
http://www.fasad-optima.kz

KERAKAM

Прайс-лист

(продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

Цены действительны с 13 июля 2016 года

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП

наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ Вт/м°С	Цена тнг/шт
KERAKAM **'51** (КПТП I)	255x**510**x219	14,6	23,00	33,6	40	100-125	50	0,16-0,18	**780,00**
наименование	**размеры LxBxH mm**	**фактор NF**	**кг/шт.**	**шт./м³ с раствором**	**в поддоне шт.**	**прочность на сжатие кг/см²**	**морозо стойкость, F**	**теплопроводность λ Вт/м°С**	**Цена тнг/шт**
KERAKAM **'44** (КПТП V)	260x**440**x219	12,85	19,00	38,1	40	100	50	0,136	**660,00**
KERAKAM **'38Thermo** (КПТП II)	260x**380**x219	11,1	17,00	44,2	60	75-100	50	0,16	**630,00**
KERAKAM **'38 SuperThermo** (КПТП III)	260x**380**x219	11,1	15,40	44,2	60	75	50	0,11	**670,00**
KERAKAM **'30 SuperThermo** (КПТП IV)	255x**300**x219	8,6	11,00	57	60	50	50	0,095	**540,00**

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН

наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ, Вт/м°С	Цена тнг/шт
KERAKAM **'25** (КПТН I)	260x**250**x219	7,3	13,30	67,2	64	125-150	50	0,21	**460,00**
KERAKAM **'38** (КПТН II)	260x**380**x219	11,1	19,00	44,2	48	125-150	50	0,21	**620,00**

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ

наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	индекс изоляции воздушного шума	Цена тнг/шт
KERAKAM **'12** (КПТВ III)	510x**120**x219	6,9	13,00	8,56 шт/м²	64	125-150	50	46 дБ	**470,00**
KERAKAM**'25XL** (КПТВ IV)	380x**250**x219	10,7	18,20	11,49 шт/м² 45,97 шт/м³	48	125-150	50	54 дБ	**630,00**

Камень керамический пустотелый профильный КППП

наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена тнг/шт
KERAKAM **'U** (КППП V)	215x**250**x219	13,00	64	**505,00**
наименование	**размеры LxBxH mm**	**кг/шт.**	**в поддоне шт.**	**Цена тнг/шт**
KMK-в Vent	200x250x219	7,50	80	**555,00**

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД

наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ, Вт/м°С	Цена тнг/шт
KERAKAM **'25+** (КПТД I)	129x**250**x219	3,6	7,00	112	125-150	50	0,21	**290,00**
KERAKAM **'38+** (КПТД II)	129x**380**x219	5,5	10,70	84	125-150	50	0,21	**420,00**
KERAKAM **'38+ SuperThermo** (КПТД III)	129x**380**x219	5,5	8,80	84	75	50	0,11	**430,00**
KERAKAM **'30+ SuperThermo** (КПТД IV)	127x300x219	4,3	6,40	96	50	50	0,095	**350,00**

Камень керамический - перемычка К-П-VI. для окон и дверей

наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена тнг/шт
KERAKAM 'П (КП VI)	219*120*60	1,60	448	**125,00**

Кирпич керамический полнотелый пластического формования

наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	морозо стойкость F	теплопроводность λ Вт/м°С	Цена тнг/шт
KERAKAM X2 (КПТФ II)	250x**120**x65	1,4	4,30	224	50	0,7	**145**

Перемычка керамобетонная

наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	Цена тнг/шт
Перемычка керамобетонная	1100×120×65 (ПКБ-110/10)	16,3	**2 200**
Перемычка керамобетонная	1300×120×65 (ПКБ-130/10)	19,7	**2 700**

* Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:

для камня:
по ширине ± 5 мм; по толщине ± 4 мм. по длине ± 10 мм;

для кирпича:
по ширине ± 3 мм; по толщине ± 3 мм. по длине ± 4 мм;

Для оптовых покупателей предусмотрена гибкая система скидок

KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM