16.07.2018г.

г.Уральск, ул.Шолохова, 56
Тел. (7112) 933-090
г.Уральск, ул.Конкина, 2
Тел. (7112) 256-961
Моб: +7 705 990 73 40
e-mail: 933-090@mail.ru
http://www.fasad-optima.kz

ФАСАД-ОПТИМА

KERAKAM

Прайс-лист

(продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ Вт/м°С	Цена тнг/шт	Цена тнг/шт ч/з пост терминал 3%
	KERAKAM **'51** (КПТП I)	255x**510**x219	14,3	22,70	33,6	40	100-125	50	0,16	**660**	**680,42**
	наименование	**размеры LxBxH mm**	**фактор NF**	**кг/шт.**	**шт./м³ с раствором**	**в поддоне шт.**	**прочность на сжатие кг/см²**	**морозо стойкость, F**	**теплопроводность λ Вт/м°С**	**Цена тнг/шт**	**Цена тнг/шт ч/з пост терминал**
	KERAKAM **'44** (КПТП V)	260x**440**x219	12,8	19,80	38,1	40	100	50	0,128	**600**	**618,56**
	KERAKAM **'38Thermo** (КПТП II)	260x**380**x219	11,1	16,70	44,2	60	75-100	50	0,15	**475**	**489,70**
	KAIMAN **30** (КПТП IV) **Новинка!!!!**	255x**300**x219	8,6	12,2	57	60	75	50	0,082	**490**	**505,16**
	KAIMAN **38** (КПТП III) **Новинка!!!!**	260x**380**x219	10,7	14,60	45,5	60	75-100	75	0,084	**610**	**628,87**

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ, Вт/м°С	Цена тнг/шт	Цена тнг/шт ч/з пост терминал
	KERAKAM **'25** (КПТН I)	260x**250**x219	7,3	14,20	67,2	64	125-150	50	0,21	**370**	**381,45**
	KERAKAM **'38** (КПТН II)	260x**380**x219	11,1	19,00	44,2	48	125-150	50	0,19	**525**	**541,24**

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	индекс изоляции воздушного шума	Цена тнг/шт	Цена тнг/шт ч/з пост терминал
	KERAKAM **'12** (КПТВ III)	510x**120**x219	6,9	13,90	8,56 шт/м², 71 шт./м3	64	100-125	50	46 дБ	**360**	**371,14**
	KERAKAM **'8** (КПТВ II)	510x**80**x219	4,6	7,80	8,56 шт/м²	128	100	50	42 дБ	**225**	**231,96**
	KERAKAM**'25XL** (КПТВ IV)	380x**250**x219	10,7	19,00	11,49 шт/м² 45,97 шт/м³	48	125-150	50	54 дБ	**520**	**536,09**

Камень керамический пустотелый профильный КППП

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена тнг/шт	Цена тнг/шт ч/з пост терминал
	KERAKAM **'U** (КППП V)	215x**250**x219	7,70	64	**495**	**510,32**
	**наименование**	**размеры LxBxH mm**	**кг/шт.**	**в поддоне шт.**	**Цена тнг/шт**	**Цена тнг/шт ч/з пост терминал**
	KMK-в Vent	200x250x219	7,60	80	**620**	**639,18**

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ, Вт/м°С	Цена тнг/шт	Цена тнг/шт ч/з пост терминал
	KERAKAM **'25+** (КПТД I)	129x**250**x219	3,6	7,20	112	125-150	50	0,21	**310**	**319,59**
	KERAKAM **'38+** (КПТД II)	129x**380**x219	5,5	11,00	84	125-150	50	0,19	**450**	**463,92**

Камень керамический - перемычка К-П-VI. для окон и дверей

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена тнг/шт	Цена тнг/шт ч/з пост терминал
	KERAKAM 'П (КП VI)	219***120***60	1,60	448	**145**	**149,49**

*** Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:**

для камня:
по ширине ± 5 мм; по толщине ± 4 мм. по длине ± 10 мм;

для кирпича:
по ширине ± 3 мм; по толщине ± 3 мм. по длине ± 4 мм;

Доставка автотранспортом: Хундай манипулятор -8 тонн - 9000 тнг/час
Камаз манипулятор - 11 тонн - 9000 тнг/час

Для оптовых покупателей предусмотрена гибкая система скидок и возможности доставки до склада потребителя

KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM KERAKAM