

17.04.2018г.

г.Уральск, ул.Шолохова, 56  
Тел. (7112) 933-090  
г.Уральск, ул.Конкина, 2  
Тел. (7112) 256-961  
Моб: +7 705 990 73 40  
e-mail: 933-090@mail.ru  
http://www.fasad-optima.kz

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ СЕРІЖТЕСТІГІ  
БИН 120940013791  
ТОВАРИШЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
КАЗАХСТАН ГОР. УРАЛЬСК



**Прайс-лист**

(продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПП											
	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость F	теплопровод ность λ, Вт/м°C	Цена тнг/шт	Цена тнг/шт ч/з пост терминал 3%
	KERAKAM '51 (кпп I)	255x510x219	14,3	22,70	33,6	40	100-125	50	0,16	630	649,49
	KERAKAM '44 (кпп V)	260x440x219	12,8	19,80	38,1	40	100	50	0,128	560	577,33
	KERAKAM '38Thermo (кпп II)	260x380x219	11,1	16,70	44,2	60	75-100	50	0,15	455	469,08
	KAIMAN 30 (кпп IV) <b>Новинка!!!!</b>	255x300x219	8,6	12,2	57	60	75	50	0,082	460	474,23
	KAIMAN 38 (кпп III) <b>Новинка!!!!</b>	260x380x219	10,7	14,60	45,5	60	75-100	75	0,084	580	597,95
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПН											
	KERAKAM '25 (кпн I)	260x250x219	7,3	14,20	67,2	64	125-150	50	0,21	350	360,83
	KERAKAM '38 (кпн II)	260x380x219	11,1	19,00	44,2	48	125-150	50	0,19	580	597,95
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПВ											
	KERAKAM '12 (кпв III)	510x120x219	6,9	13,90	8,56 шт/м², 71 шт/м³	64	100-125	50	46 дБ	345	355,67
	KERAKAM '8 (кпв II)	510x80x219	4,6	7,80	8,56 шт/м²	128	100	50	42 дБ	215	221,65
	KERAKAM '25xL (кпв IV)	380x250x219	10,7	19,00	11,49 шт/м² 45,97 шт/м³	48	125-150	50	54 дБ	495	510,32
Камень керамический пустотелый профильный КПП											
	KERAKAM 'U (кпп V)	215x250x219						64		470	484,54
	KMK-в Vent	200x250x219						80		600	618,56
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПД											
	KERAKAM '25+ (кпд I)	129x250x219	3,6	7,20		112	125-150	50	0,21	295	304,13
	KERAKAM '38+ (кпд II)	129x380x219	5,5	11,00		84	125-150	50	0,19	430	443,30
Камень керамический - перемычка К-П-VI. для окон и дверей											
	KERAKAM 'П (КП VI)	219*120*60				1,60		448		130	134,02

\* Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:  
для камня:  
по ширине ± 5 мм; по толщине ± 4 мм; по длине ± 10 мм;  
для кирпича:  
по ширине ± 3 мм; по толщине ± 3 мм; по длине ± 4 мм;

Доставка автотранспортом: Хундай манипулятор -8 тонн - 9000 тнг/час  
Камаз манипулятор - 11 тонн - 9000 тнг/час  
Для оптовых покупателей предусмотрена гибкая система скидок  
и возможности доставки до склада потребителя

