



г. Актобе, пр. Санкибай батыра 159 А
 тел/факс: 8/7132/ 54-94-45
 Моб +7 705-479-30-34
 Моб +7 701-203-27-89
 e-mail: 407164aktobe@mail.ru
www.fasad-optima.kz

Праис лист на OSB kronospan

Цены действительны с 28.10.2016 года

Производство: Kronospan

OSB	Размеры	толщина мм	шт, на поддоне	вес листа	цена, розница	свыше 10 листов скидка
влагостойкая	2500*1250	9	78	16,74	2 500	2 470
влагостойкая	2500*1250	10	72	18,47	2 750	2 720
влагостойкая	2500*1250	12	60	21,49	3 250	3 170
влагостойкая	2500*1250	15	48	27,43	4 000	3 900

Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Средняя плотность	550-660	кг/м ³
Отклонение по средней плотности	5,0	%
Содержание формальдегида	8 класс эмиссии E1	мг/100г
Влажность	5/13	%
Отклонение по толщине	0,3	мм
Отклонение по длине и ширине	±3	мм/м
Отклонение от прямого угла, максимально	2	мм/м
Разбухание по толщине за 24 часа, максимально	15	%
Предел прочности при изгибе, минимально	18-22	Н/мм ²
Модуль упругости при изгибе, минимально	3500	Н/мм ²
Предел прочности при разрыве, минимально	0,25-0,40	Н/мм ²

Область применения OSB-3 Кроноспан

Чтобы помочь Вам понять подойдет ли OSB-3 Кроноспан для того или иного вида работ, мы

- для строительства каркасного дома;
- для наружных стен и наружной отделки
- для опалубки;
 - для внутренних работ;
- для пола, для стен, для внутренней отделки
- для строительства бани;
 - для устройства кровли.