



г.Атырау, пр.Элеваторный, 30
Тел/факс 8(7122) 31-81-96
Моб. +7(701) 613 5973
e-mail:301492@mail.ru

www.fasad-optima.kz

КРОНОСПАН

Цены действительны с 26.06.2018 г.

Прайс лист на OSB, ДСП Kronospan

OSB	Размеры	толщина мм	шт, на поддоне	вес листа	цена, розница	цена свыше 10 л	цена ч/з пост терминал 3%
нешлифованная	2440*1220	9	96	18	3 060	3 015	3 154,65
нешлифованная	2440*1220	12	72	25	4 015	3 955	4 139,18
нешлифованная	2440*1220	15	58	31	4 915	4 840	5 067,02
нешлифованная	2440*1220	18	48	35	6 310	6 220	6 505,17
нешлифованная	2440*1220	22	40	44,7	7 870	7 760	8 113,42
нешлифованная	2440*1220	25	35	50,6	9 115	8 990	9 396,93

OSB	Размеры	толщина мм	шт, на поддоне	вес листа	цена, розница	цена свыше 10 листов	цена ч/з пост терминал 3%
влагостойкая	2500*1250	9	78	16,74	3 205	3 160	3 304,13
влагостойкая	2500*1250	10	72	18,47	3 530	3 480	3 639,18
влагостойкая	2500*1250	12	60	21,49	4 190	4 130	4 319,60
влагостойкая	2500*1250	15	48	27,43	5 130	5 055	5 288,67
влагостойкая	2500*1250	18	39	33,48	6 560	6 470	6 762,90

Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Средняя плотность	550-660	кг/м ³
Отклонение по средней плотности	5,0	%
Содержание формальдегида	8 класс эмиссии E1	мг/100г
Влажность	5/13	%
Отклонение по толщине	0,3	мм
Отклонение по длине и ширине	±3	мм/м
Отклонение от прямого угла, максимально	2	мм/м
Разбухание по толщине за 24 часа, максимально	15	%
Предел прочности при изгибе, минимально	18-22	Н/мм ²
Модуль упругости при изгибе, минимально	3500	Н/мм ²
Предел прочности при разрыве, минимально	0,25-0,40	Н/мм ²

