



г.Уральск, ул.Шолохова 56
Тел./Факс 8 (7112) 933-090
Моб. +7(705) 514 28 36
e-mail: 933-090@mail.ru

ПРАИС-ЛИСТ

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы

27.06.2024

№	группа продукции	продукция	Количество в поддоне	Основа	Применение	Площадь/размер рулона	вес рулона, кг	розничная цена	цена со скидкой
1	Армокров "Бизнес": срок службы: не менее 20 лет, теплостойкость: не ниже +95°С.	ЭКП-4,5	25	полиэфир	Применяется для гидроизоляции: * кровли со скатами; * промышленной навесной кровли; * сводчатой кровли; * плоской эксплуатируемой и неэксплуатируемой кровли; * подземных, поднятых гаражей; * мостов и виадуков; * бассейнов и каналов; * галерей и тоннелей; * подвесных садов. * для ремонта всех видов кровли.	10м2/10*1	46	13 895	13 780
2		ЭПП-3,5	25	полиэфир		10м2/10*1	36	13 025	12 935
3		ТКП-4,5	25	ст/ткань		10м2/10*1	46	12 990	12 875
4		ТПП-3,5	25	ст/ткань		10м2/10*1	36	11 500	11 410
5		ТКП-4,0	25	ст/ткань		10м2/10*1	41	12 625	12 520
6		ТПП-3,0	30	ст/ткань		10м2/10*1	31	11 055	10 975
1	Армокров "Стандарт": Срок службы: не менее 15 лет. Теплостойкость: не ниже +85°С.	ЭКП-4,0	25	ст/ткань		10м2/10*1	40	10 380	10 280
2		ЭПП-3,0	30	ст/ткань		10м2/10*1	30	9 710	9 635
1	Армокров "Оптим": Срок службы: не менее 10 лет. Теплостойкость: не ниже +85°С.	ТКП-4,0	25	ст/ткань		10м2/10*1	41	7 920	7 815
2		ТПП-3,0	30	ст/ткань		10м2/10*1	31	6 850	6 775
3		ХКП-3,7	25	ст/холст		10м2/10*1	38	6 825	6 730
4		ХПП-3,0	30	ст/холст		10м2/10*1	31	6 100	6 020
1	Армокров "Базис": Срок службы: не менее 7 лет. Теплостойкость: не ниже +80°С.	ТКП-3,7	25	комботкань	10м2/10*1	38	6 760	6 665	
2		ТПП-2,5	36	комботкань	10м2/10*1	25	5 080	5 015	
3		ХПП-2,5	36	ст/холст	10м2/10*1	26	4 990	4 925	
4		ТКП - 3,7	30	комботкань	9м2/9*1	34,5	6 150	6 065	
5		ХКП-3,5	30	ст/холст	9м2/9*1	35	5 580	5 495	
6		ТПП-2	49	комботкань	9м2/9*1	19	4 155	4 105	
7		ХПП-1,9	49	ст/холст	9м2/9*1	18	3 920	3 875	
1	Рубемаст: Водонепроницаемость: 72 часа при P = 0,001 кг/см². Теплостойкость: в пределах 80°С. Срок службы не менее 15 лет.	РНК-400-1,5	25	картон	Применяется для обустройства верхнего кровельного ковра и используется на крышах без нагрузок с уклоном не более 10°.	10м2/10*1	40	5 385	5 285
2		РНП-350-1,5	30	картон	Используется как нижний слой кровельного ковра, подвала, межэтажных перекрытий, фундамента и других конструкций, как подкладочный материал для мягких, не нагружаемых кровельных ковров (угол наклона – не более 10°).	10м2/10*1	30	5 110	5 030
1	Рубероид: Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч: нет признаков проникания воды. Не появляются трещины на лицевой поверхности. Теплостойкость: в пределах 80°С.	РКП-350	30	картон	Предназначен для гидроизоляции объектов различного назначения, среди которых: кровли различного назначения и наклона, фундамента, подвалы.	15м2/15*1	26	4 250	4 190
2		РПП-300 (0)М	53	картон		15м2/15*1	12	-	2 375(с поддоном)
3			64			12м2/12*1	10,5	-	1 850(с поддоном)
								1 815	1 790
1	Пергамин: Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 20 ч: нет признаков проникания воды. Не появляются трещины на лицевой поверхности.	П-250 (0)	64	картон	*Для устройства нижних слоев кровельного ковра; * для изоляции; * в дачных домиках, банях, отапливаемых помещениях – в качестве утеплителя; * с наружной стороны – для защиты от влаги и конденсата (росы).	20м2/20*1	7	1 880	1 855
1	Мастика битумно-резиновая холодная МБРХ-65 "Мягкров": Водонепроницаемость: 72 часа при P = 0,001 кг/см². Гибкость на брусе: -15°С при R=5мм. Температура размягчения по кольцу и шару, °С: 65.		36		Предназначаются для устройства и ремонта кровли, гидроизоляции строительных конструкций и приклейки рулонных материалов.		16 / 18	10 210	10 055
2	Праймер битумный "Мягкров": Время высыхания: не более 12 ч. Массовая доля летучих веществ: 40-50%.		36		Предназначаются для: * подготовки (грунтовки) бетонного основания, цементно-песчаных стяжек, поверхности из ж/бетона, кирпича, бетона и других пористых, шероховатых и пыльных поверхностей для увеличения сцепления основания с наплавляемыми материалами перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов; * может применяться для временной гидроизоляции строительных конструкций и защиты от коррозии; * для обмазки строительных конструкций, бетонных блоков, колонн, контактирующих с грунтом.		15 / 17	12 455	12 255

Предоставляются дополнительные скидки при предварительных заказах товара в количестве не менее 300 рул., с условием 100% предоплаты!