

20.03.2025 г.

г.Уральск



г.Уральск, ул. Шолохова 56

тел./факс: 8 (7112) 93-30-90

г.Уральск, ул. Конкина 2

тел./факс: 8 (7112) 24-69-61

моб.: +7 700 020 30 19

e-mail: 933-090@mail.ru



ПРАЙС-ЛИСТ

продукция SAMARAGIPS "Самарский гипсовый комбинат"

Наим. продукции	Упаков-ка, кг	Кол-во мешков в поддоне, шт.	Область применения	Цена, тенге / мешок	Цена со скидкой, тенге/мешок
SAMARAGIPS 10	30	50	Гипсовая штукатурка ручного нанесения. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 50 мм	2 405	2 330
SAMARAGIPS 11	28	49	Гипсовая штукатурка ручного нанесения. Толщина наносимого слоя от 10 мм до 50 мм	1 825	1 755
SAMARAGIPS 12	30	50	Гипсовая штукатурка машинного нанесения. Толщина наносимого слоя от 5 мм до 30 мм	2 085	2 010
SAMARAGIPS 61	25	56	Цементная штукатурка ручного и машинного нанесения. Толщина наносимого слоя от 5 до 30 мм	2 105	2 040
SAMARAGIPS 21	25	56	Шпатлевка гипсовая финишная белая. Толщина слоя от 0,1 мм до 5 мм	2 645	2 580
SAMARAGIPS 121	20	72	Шпатлевка полимерная финишная белая. Толщина слоя от 0,1 мм до 3 мм	2 705	2 655
SAMARAGIPS 25	20	70	Шпатлевка финишная гипсо-полимерная белая премиальная. Толщина слоя 0-2 мм	2 160	2 110
SAMARAGIPS 31	20	72	Наливные полы для первоначального выравнивания. Толщина от 2 см до 10 см	1 800	1 750
SAMARAGIPS 32	20	72	Наливные полы самонивелирующийся для финишного выравнивания. Толщина от 2 мм до 3 см	2 050	2 000
SAMARAGIPS 33	20	72	Наливной пол. Толщина наносимого слоя от 2 до 50 мм.	2 165	2 115
SAMARAGIPS 35	20	72	Наливные полы финишные. Толщина от 1 мм до 10 мм.	2 800	2 750
SAMARAGIPS 51	25	56	Клей цементный. Толщина наносимого слоя от 4 мм до 8 мм	1 795	1 735
SAMARAGIPS 52	25	56	Клей цементный. Толщина наносимого слоя от 2 мм до 8 мм	2 420	2 355
SAMARAGIPS 53	25	56	Клей цементный влагостойкий. Толщина наносимого слоя от 2 мм до 15 мм	3 060	2 995
SAMARAGIPS 55	25	56	Идеален для кладки стен и перегородок из блоков. Толщина наносимого слоя от 2 до 5 мм	1 945	1 885
ЦПС (M200)	35	42	Подходит для заливки полов в помещении. Прочный даже при тонкослойном нанесении, не боится морозов, влажности, устойчив к образованию микротрещин.	1 655	1 600
Гипс Строительный SAMARAGIPS 5	35	35	Производство строительных материалов (сухие строительные смеси, гипсокартон и т.д.); производство художественных деталей интерьера (лепнина, скульптуры, элементы декора и т.д.);	2 025	1 955
Гипс Строительный SAMARAGIPS 5, 5 кг. в п/э	5	135	внутренняя отделка помещений (штукатуривание, заделка швов и т.д.)	610	600
Г-4, Алебастр 3 кг. в п/э	3	135	Заделка углублений в стенах и потолках при прокладке электропроводов, крепления профилей и маяков при штукатурных работах.	440	435
ГИПС медиц Г-18	20	64	Используется в хирургии, травматологии, ортопедии.	3 400	3 365
ГВВС-13	40	30	Производство форм и капов в фарфоровой, фаянсовой и керамической промышленности; металлургия и машиностроение.	4 915	4 830
ГВВС-16	40	35	Производство гипсовых деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним); карнизов, вентиляционных решеток, а также для скульптурных работ.	5 425	5 260
Умный гипс для производства декоративного камня	25	56	Смесь предназначена для производства декоративного искусственного камня из гипса.	3 515	3 460
Умный гипс для производства фасадного декоративного камня	25	56	Используется для отливки декоративных элементов, имитирующих фактуру натурального камня, барельефов и малых архитектурных форм (МАФ). Сфера применения данных декоративных элементов – преимущественно наружная отделка помещений.	3 965	3 915

Наим. продукции	Упаковка, л	Кол-во мешков в поддоне, шт.	Область применения	Цена, тенге / ведро	Цена со скидкой, тенге/ведро
Умный гипс Скульптурно-литевая смесь	25	56	Изготовление элементов декора повышенной сложности, гипсовых 3D-панелей и скульптур.	3 995	3 895
Гипс для творчества	1	540	Гипсовые вяжущие предназначены для создания литейных форм и дальнейшего изготовления гипсовых изделий	380	375
Вяжущие гипс.высокопрочные сепарированные для худ.лепнины	30	45	Оптимальное сырье для производства лепных изделий. При чем творения из этого материала можно использоваться как для украшения интерьера, так и для декорирования экстерьера.	4 100	4 035
Дентаформула тип 3	5	64	Используется в стоматологии для получения разборных моделей челюстей и изготовления мастер-моделей зубного ряда.	3 295	3 285

продукция DANOGIPS "ИСИ ГИПС Индер"

Наим. продукции	Упаковка, л/кг	Кол-во мешков в поддоне, шт.	Область применения	Цена, тенге / ведро	Цена со скидкой, тенге/ведро
DANOGIPS JET 9	20	48	Шпатлевка полимерная финишная	6 460	4 900
DANOGIPS JET 5	25	42	Шпатлевка полимерная выравнивающая	7 420	5 900
DANOGIPS JET 3	20	48	Шпатлевка полимерная универсальная	5 360	3 900
Danogips HidroFlex	3	63	Гидроизоляция	6 480	5 100
DANOGIPS TOP	5	120	Полимерная финишная шпатлёвка	3 390	2 300

Доставка автотранспортом: Хюндай, Камаз манипулятор - 8 тонн - от 15 000 тнг

